LePage® No More Nails® Adhésif Bouche-Trous

PRODUCT DESCRIPTION :
No More Nails® de LePage® est un adhésif à base de latex de qualité supérieure, conçu pour les projets de construction et d'autres usages multiples à l'intérieur. Sa formule à forte adhérence réduit grandement le nombre de clous et de vis nécessaires dans de nombreux projets.

RECOMMANDÉ :
Il colle une variété de matériaux de construction, comme les montants de bois ou de métal, les cloisons sèches, la maçonnerie, le verre et la céramique, le tapis et les lattes de fixation pour tapis, les panneaux de mousse de polystyrène, le liège, le PVC et les moulures.

NON RECOMMANDÉ :
Deux surfaces non poreuses; Endroits mouillés ou continuellement humides; Miroirs et métaux qui se corroderont, marbre naturel, PE, PP, Nylon ou Teflon ou sur panneaux de fibragglo-ciment; Usage à l'extérieur. ? Usage à l'extérieur (à moins que l'adhésif

CARACTÉRISTIQUES :
• Forte adhérence: Réduit au minimum l'utilisation des clous; Pas besoin de contreventement
• Résiste à l'eau: Idéale pour les endroits humides
• Adhésif à base d'eau: Faible odeur, Nettoyage facile avec l'eau et savon

GRANDEURS :
• 200 mL
• 300 mL

COULEURS :
• White

NETTOYAGE :
Nettoyer immédiatement les outils et enlever tout résidu d'adhésif non séché avec de l'eau. L'adhésif séché peut être enlevé avec précaution au moyen d'un outil tranchant.

MODE D'EMPLOI :

ÉTAPE 1
Utiliser à des températures supérieures à 10°C (50°F). Une des surfaces doit être poreuse. Les surfaces doivent être propres, sèches et planes. Les surfaces peintes doivent être bien sèches et exemptes de peinture cloquée. Poncé les surfaces lustrés pour obtenir un fini mat.

ÉTAPE 2
Pour les petits matériaux, appliquer deux cordons au verso, puis presser fermement les matériaux en place.

ÉTAPE 3
Pour les plus grands matériaux, comme les cloisons sèches ou les lambris, appliquer l'adhésif sur le périmètre à 5 cm (2 po) du bord, puis appliquer d'autres cordons à des intervalles de 30 cm (12 po). On peut aussi appliquer directement l'adhésif sur les montants.

ÉTAPE 4
Des clous de finition sont nécessaires pour les matériaux susceptibles de gauchir, comme des feuilles minces de bois. Les matériaux lourds ou les applications au plafond nécessiteront l'emploi de clous et d'attaches par endroits, et ce, pendant 24 heures ou jusqu'à ce que l'adhésif soit sec.

ÉTAPE 5
Il est recommandé d'utiliser au moins une attache mécanique par 0,4 m2 (4 pi2).